

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۱	شیر یک طرفه FLANGED دو سر فلنج CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۰FF-۳۰۰	FM UL	HMER.EX۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲	شیر یک طرفه FLANGED دو سر فلنج CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۰FF-۲۵۰	FM UL	HMER.EX۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳	شیر یک طرفه FLANGED دو سر فلنج CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۰FF-۲۰۰	FM UL	HMER.EX۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴	شیر یک طرفه GROOVED دو سر CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۰GG-۳۶۵	FM UL	HMER.EX۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵	شیر یک طرفه GROOVED دو سر CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۰GGP-۳۶۵	FM UL	HMER.EX۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶	شیر یک طرفه FLANGED دو سر فلنج CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۵FF-۳۰۰	FM UL	HMER.EX۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۷	شیر یک طرفه دو سر فلنج FLANGED CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۵FF-۲۵۰	FM UL	HMER.EX ۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۸	شیر یک طرفه دو سر فلنج FLANGED CHECK VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۵۵FF-۲۰۰	FM UL	HMER.EX ۱۶۳۷۴	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۹	شیر قطع کن دروازه ای دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FF-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۰	شیر قطع کن دروازه ای دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FF-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۱	شیر قطع کن دروازه ای دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FF-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۲	شیر قطع کن دروازه ای یک سر فلنج یک سر Mechanical joint OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FM-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۱۳	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FM-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۴	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FM-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۵	شیرقطع کن دروازه ای GROOVED دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳G G-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۶	شیرقطع کن دروازه ای GROOVED دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳G G-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۷	شیرقطع کن دروازه ای GROOVED دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳G G-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۱۸	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳JJ-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX ۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۱۹	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳JJ-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۰	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳JJ-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۱	شیرقطع کن دروازه ای GROOVED یک سر فلنج یک سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۲	شیرقطع کن دروازه ای GROOVED یک سر فلنج یک سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FG-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۳	شیرقطع کن دروازه ای GROOVED یک سر فلنج یک سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FG-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۴	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical Joint یک سر فلنج یک سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FJ-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۲۵	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical Joint یک سر فلنج یک سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FJ-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۶	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical Joint یک سر فلنج یک سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳FJ-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۷	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳MJ-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۸	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳MJ-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۲۹	شیرقطع کن دروازه ای Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۳۳MJ-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۰	شیرقطع کن دروازه ای FLANGED دو سر فلنج OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۴,۱۶,۱۸,۲۰,۲۴	G ala	USA	۳۳۳FF	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۳۱	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FF-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۲	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FF-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۳	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FF-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۴	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲G G-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۵	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲G G-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۶	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲G G-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۳۷	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۸	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FG-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۳۹	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FG-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۰	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر Mechanical joint OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FM-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۱	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر Mechanical joint OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FM-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۲	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر Mechanical joint OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲FM-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۴۳	NRS شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲MJ-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۴	NRS شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲MJ-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۵	NRS شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده Mechanical joint دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۳ الی ۱۲	G ala	USA	۳۲۲MJ-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۶	NRS شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده FLANGED دو سر فلنج OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۴ الی ۲۴	G ala	USA	۳۲۲FF	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۷	NRS شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده FLANGED دو سر فلنج OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸FF-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۴۸	NRS شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده GROOVED دو سر OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸G G-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۴۹	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸FG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۰	شیرقطع کن دروازه ای دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹FF-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۱	شیرقطع کن دروازه ای ک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹FG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۲	شیرقطع کن دروازه ای دو سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹GG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۳	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸FF-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۴	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸GG-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۵۵	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸FG-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۶	شیرقطع کن دروازه ای دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹FF-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۷	شیرقطع کن دروازه ای ک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹FG-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۸	شیرقطع کن دروازه ای دو سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹G G-۲۵۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۵۹	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸FF-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۰	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS دو سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸G G-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۶۱	شیرقطع کن دروازه ای استم غیر بالارونده NRS یک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۸۸FG-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۲	شیرقطع کن دروازه ای دو سر فلنج FLANGED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹FF-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۳	شیرقطع کن دروازه ای ک سر فلنج یک سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹FG-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۴	شیرقطع کن دروازه ای دو سر GROOVED OS & Y GATE VALVE بیشترین فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۳۹۹G G-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۳	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۵	صافی نوع Y در مدل دو سر فلنج FLANGED بیشترین فشار کاری ۲۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۷۰FF-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۶	صافی نوع Y در مدل یک سر فلنج یک سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۲۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۷۰FG-۲۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۶۷	صافی نوع Y در مدل دو سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۲۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	Gala	USA	۷۰GG-۲۰۰	F M U L	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۸	صافی نوع Y در مدل دو سر فلنج FLANGED بیشترین فشار کاری ۲۵۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	Gala	USA	۷۰FF-۲۵۰	F M U L	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۶۹	صافی نوع Y در مدل یک سر فلنج یک سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۲۵۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	Gala	USA	۷۰FG-۲۵۰	F M U L	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۰	صافی نوع Y در مدل دو سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۲۵۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	Gala	USA	۷۰GG-۲۵۰	F M U L	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۱	صافی نوع Y در مدل دو سر فلنج FLANGED بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	Gala	USA	۷۰FF-۳۰۰	F M U L	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۲	صافی نوع Y در مدل یک سر فلنج یک سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	Gala	USA	۷۰FG-۳۰۰	F M U L	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NC	شرکت نماینده Representation
۷۳	صافی نوع Y در مدل دو سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲ الی ۱۲	G ala	USA	۷۰GG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۳۷۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۴	شیرقطع کن پروانه ای در مدل دو سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۰	G ala	USA	۲۰GG-۳۰۰	FM UL	HMRZ.EX۱۶۴۴۷	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۵	شیرقطع کن پروانه ای BUTTERFLY VALVE در مدل دو سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۰	G ala	USA	۲۰GG-۳۰۰C	FM UL	HMRZ.EX۱۶۴۴۷	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۶	شیرقطع کن پروانه ای BUTTERFLY VALVE در مدل دو سر GROOVED بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۲۵GG	FM UL	HMRZ.EX۱۶۴۴۷	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۷	شیرقطع کن پروانه ای BUTTERFLY VALVE در مدل دو سر WAFER بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۲۵W	FM UL	HMRZ.EX۱۶۴۴۷	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)
۷۸	شیرقطع کن پروانه ای BUTTERFLY VALVE در مدل دو سر LUG بیشترین فشار کاری ۳۰۰ PSI سایز(اینچ): ۲.۵ الی ۱۲	G ala	USA	۲۵L	FM UL	HMRZ.EX۱۶۴۴۷	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش (صماکو SAMACO)